

**LOCTITE™ SF 7080**Прежнее название LOCTITE™ Hygiene Spray  
Январь 2015**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

LOCTITE™ SF 7080 обладает следующими характеристиками:

<b>Технология</b>	Очиститель
Тип химического соединения	Биоцид
Внешний вид	Без цвета
<b>Тип полимеризации</b>	Не применимо
<b>Применение</b>	Дезинфекция систем кондиционирования воздуха и поверхностей
Способ нанесения	Распыление

LOCTITE™ SF 7080 - многофункциональный спрей для дезинфекции. В состав продукта входят два компонента, оказывающих биоцидный эффект на широкий спектр грамположительных и грамотрицательных бактерий, кислотоустойчивые бациллы, грибы (дрожжи и плесень), а также на лиофильные вирусы. Устраняет неприятные запахи, например, от табачного дыма и пр. После обработки остается свежий аромат мяты и эвкалипта. Не повреждает и не разъедает ткани и фитинги.

**ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

- Дезинфекция автомобильных систем кондиционирования воздуха
- Санитарная обработка салонов грузовых и легковых автомобилей, автофургонов, прицепов и катеров
- Дезинфекция поверхностей в местах общего пользования и на рабочих местах
- Дезинфекция моющихся поверхностей

**Эффективен в отношении перечисленных ниже бактерий и грибов\*:**

- Флуоресцентные псевдомонады
- Золотистый стафилококк
- Сенная палочка
- Кишечная палочка
- Сальмонеллы
- Кандида белая
- Аспергиллус фунигигатус

\* Испытан на соответствие европейским стандартам для биоцидных продуктов EN1040, EN1276, EN13697

**Эффективен в отношении нижеперечисленных вирусов:**

- Герпес
- Грипп

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Информация по безопасному применению продукта содержится в паспорте безопасности материала (MSDS).

**Указания по применению:**

- **Для дезинфекции системы кондиционирования воздуха и салона автомобиля:**  
Тщательно очистите поверхности. Встряхните баллон перед использованием. Заведите двигатель автомобиля, предприняв все необходимые меры безопасности. Включите систему кондиционирования воздуха в режим рециркуляции и полностью откройте вентиляционные отверстия.  
**Однократное применение** / нажмите на клапан до его фиксации. Распыление начнется автоматически. Разместите баллон вертикально на полу. Выйдите из автомобиля и закройте двери. Дайте средству подействовать в течение 15 минут. Откройте все двери и проветрите салон автомобиля.
- **Для очистки моющихся поверхностей:**  
Тщательно очистите поверхности. Встряхните баллон перед использованием. Легким нажатием на клапан распылите состав с расстояния 15-20 см. Дождитесь пока поверхность высохнет.

**Примечание**

Содержащиеся здесь технические данные приведены справочно. За помощью и рекомендациями по применению продукта обращайтесь в Ваше региональное представительство

**Хранение**

Продукт относится к категории легковоспламеняемых, хранение необходимо осуществлять надлежащим образом в соответствии с требованиями нормативных документов. Не следует хранить вблизи окислителей и горючих материалов.

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях. Информация о хранении также указана на этикетке упаковки.

**Оптимальные условия хранения при температуре от 8 °C до 21 °C. Хранение при температуре ниже 8 °C или выше 28 °C может отрицательно сказаться на свойствах продукта.**

Корпорация Henkel не несет ответственности за материалы, которые были загрязнены во время использования, условия хранения которых не отвечали вышеуказанным требованиям. За дополнительной информацией обращайтесь в региональный отдел по работе с клиентами или службу технической поддержки

## Заявление об отказе от ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее:** В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

**В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

### Ссылка 1.3